

KOSZTORYS OFERTOWY

**„ PRZEBUDOWA DROGI
w MIEJSCOWOŚCI JERZYCE”**

WARTOŚĆ KOSZTORYSU

PODATEK VAT 23%

WARTOŚĆ KOŃCOWA KOSZTORYSU.....

SŁOWNIE:.....

.....

(Opracowano na podstawie załączonego przedmiaru robót)

DATA I PODPIS OFERENTA

.....

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1		CHODNIKI				
2	BCD D-04.01.01-01	Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm	m2	526,46		
3	BCD D-04.01.02-01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m2	526,46		
4	BCD D-04.02.01-01	Wykonanie i zagęszczanie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi mechanicznie, grubość warstwy 10 cm	m2	526,46		
5	BCD D-08.02.02-21	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	443,20		
6		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
7	BCD D-08.01.01-02	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 100x15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)	m	282,00		
8	BCD D-08.01.01-02	Ustawienie krawężników betonowych skośnych o wymiarach 100x 30/22x15 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)	m	28,00		
9	BCD D-08.01.01-02	Ustawienie krawężników betonowych wjazdowych o wymiarach 100x 22x15 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)	m	56,00		
10	BCD D-08.03.01-21	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wykonaniem ławy z oporem	m	362,00		
11		ZJAZDY NAWIERZCHNIA				
12	BCD D-04.01.01-03	Koryto wykonywane mechanicznie na pow zjazdów w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 35 cm	m2	99,00		
13	BCD D-04.01.02-01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m2	99,00		
14	BCD D-04.02.01-01	Wykonanie i zagęszczanie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi mechanicznie, grubość warstwy 10 cm	m2	99,00		
15	BCD D-04.06.01-03	Wykonanie podbudowy na zjazdach z chudego betonu, beton C12/15 (B-15), pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	99,00		
16	BCD D-08.02.02-42	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	99,00		
17		ELEMENTY ODWODNIENIA				
18	BCD D-02.01.01-22	Wykopy jamiste wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III, głębokość wykopu do 3 m pod osadnikowe studnie wpusty i przykanaliki	m3	14,00		
19	BCD D-03.02.02-10	Studnie osadnikowe z kręgów betonowych fi 1200mm głęb. 3m w gotowym wykopie z betonu B45 z włazem ryglowanym zamykanym	szt.	2,0		
20	BCD D-03.02.02-11	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z betonu B45 fi 500mm bez syfonu z osadnikiem z wpustem krawężnikowo jezdniowym	szt.	2,0		
21	BCD D-03.02.02-11-34	Przykanaliki z rur PCV fi 200mm	m	4,00		
22		ROBOTY UZUPELNIAJĄCE				
23	BCD D-05.03.07-12	Wypełnienie szczeliny przy użyciu asfaltu lanego połączenie nawierzchni z krawężnikiem w ilości 70kg / 1mb krawężnika	m	362,00		
24	BCD D-07.01.01-03	Oznakowanie poziome jezdni farbą białą, linii przejść dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	24,00		
25	BCD D-07.02.01-01	Ustawienie słupów z rur stalowych fi 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	4,0		
26	BCD D-07.02.21-02	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D folia odblaskowa I generacji	szt.	4,0		



Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK

Wartość końcowa kosztorysu: