

KOSZTORYS OFERTOWY

**„ PRZEBUDOWA ULICY POZNAŃSKIEJ
w MIEJSCOWOŚCI PIOTRKÓW KUJAWSKI”**

WARTOŚĆ KOSZTORYSU

PODATEK VAT 23%

WARTOŚĆ KOŃCOWA KOSZTORYSU.....

SŁOWNIE:.....

.....

(Opracowano na podstawie załączonego przedmiaru robót)

DATA I PODPIS OFERENTA

.....

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1		ZJAZDY NAWIERZCHNIA				
2	BCD D-04.01.01-03	Koryto wykonywane mechanicznie na pow zjazdów w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 35 cm	m2	208,20		
3	BCD D-04.01.02-01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m2	208,20		
4	BCD D-04.02.01-01	Wykonanie i zagęszczanie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi mechanicznie, grubość warstwy 10 cm	m2	208,20		
5	BCD D-04.06.01-03	Wykonanie podbudowy na zjazdach z chudego betonu, beton C12/15 (B- 15), pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	208,20		
6	BCD D-08.01.01-01	Ustawienie krawężników betonowych wjazdowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 (B-10)	m	118,00		
7	BCD D-08.03.01-21	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wykonaniem ławy z oporem	m	60,00		
8	BCD D-08.02.02-42	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	208,20		
9		ELEMENTY ODWODNIENIA				
10	BCD D-02.01.01-22	Wykopy jamiste wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III, głębokość wykopu do 3 m pod osadnikowe studnie wpusty	m3	28,00		
11	BCD D-03.02.02-10	Studnie osadnikowe z kręgów betonowych fi 1200mm głęb. 3m w gotowym wykopie z betonu B45 z wazem ryglowanym zamykanym	szt.	1,0		
12	BCD D-03.02.02-11	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z betonu B45 fi 500mm bez syfonu z osadnikiem z wpustem ulicznym zeliwo	szt.	1,0		
13	BCD D-03.02.02-11-34	Przykanaliki z rur PCV fi 200mm	m	4,00		
14	BCD D-04.01.01-03	Koryto wykonywane mechanicznie pod ciek w gruncie kat. II- IV, głębokość koryta 35 cm	m2	144,60		
15	BCD D-04.01.02-01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża ciek wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m2	144,60		
16	BCD D-04.06.01-03	Wykonanie podbudowy pod korytka ściekowe z chudego betonu, beton C12/15 (B- 15), , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	144,60		
17	KNNR 1 0518-0201	Ułożenie ścieków KANAŁ 98 Z KRATĄ ŻELIWNĄ B125 na podbudowie betonowej KLASA OBCIĄŻENIA B 125	m	134,00		
18	BCD D-08.05.01-21	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych SCIEK TRÓJKĄTNY na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	241,00		
19		ROBOTY UZUPELNIAJĄCE				
20	BCD D-05.03.11-03	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 5 cm, odwiezienie urobku na odl. do 1 km	m2	10,00		
21	BCD D-05.03.05-01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	7,20		
22	BCD D-05.03.05-07	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	10,00		
23	BCD D-05.03.07-12	Wypełnienie szczeliny przy użyciu asfaltu lanego połączenie nawierzchni z korytkiem ściekowym w ilości 70kg / 1mb ścieku	m	241,00		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK

Wartość końcowa kosztorysu: