

ZP - 341 – K – 18 / 3 / 2010

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia **ZP - 341 – 18 / 2010**
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: **DOSTAWA I MONTAŻ
WYPOSAŻENIA HALI WIDOWISKOWO
- SPORTOWEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PIOTRKOWIE
KUJAWSKIM.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 ze zm.) wprowadza następującą modyfikację treści SIWZ:

1. W dziale III pkt 2 SIWZ – Dostawa wykładziny ochronnej (720 m. kw.) oraz wózka do transportu wykładziny – 1 szt.

Dział III pkt 2 SIWZ brzmi:

2. Zadanie II – Dostawa wykładziny ochronnej (720 m. kw.) oraz wózka do transportu wykładziny – 1 szt.

Opis wykładziny ochronnej:

Płyty wykonane z włókniny igłowanej w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym na trwałym spodzie antypoślizgowym w jasnym kolorze, gwarantującym doskonałe przyleganie do podłogi. Wykładzina ochronna winna zabezpieczyć nawierzchnię podłogi sportowej:

- na czas imprez pozasportowych
- przed niepożądanymi czynnikami typu: niedopałki papierosów, rozlane płyny, resztki jedzenia,
- nieodpowiednie obuwie (szpilki, podkute buty).

Wykładzina winna charakteryzować się wysoką wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne i rozdarcia, odpornością na ogień wg normy EN - 13501-1 oraz posiadała atest higieniczny PZH.

Parametry wykładziny ochronnej:

Tłumienie dźwięku: ok. 18-19 dB.

Max. wymiary płyty: 1000x2000mm

Min. grubość całkowita: 6mm

Max. waga całkowita : 4000g/m² (8000g/płyta)

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć:

- próbkę oferowanej wykładziny w wymiarach 1 płyty,
- kartę techniczną,
- wzór karty gwarancyjnej z warunkami gwarancji
- kopię atestu p. poż.,
- kopię atestu higienicznego.

Parametry wózka do transportu płyt wykładziny

Rama wózka wykonana z kształtowników stalowych malowanych proszkowo. Wózek wyposażony w 2 koła stałe oraz 2 koła skrętne z hamulcem. Platforma wózka wykonana z płyty. Dopuszczalne obciążenie wózka 1200kg. Max. szerokość wózka – 1000mm, długość - 2500 mm, wysokość 1325 mm.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć:

- kartę techniczną,
- wzór karty gwarancyjnej z warunkami gwarancji,
- certyfikat lub atest bezpieczeństwa wydany przez jednostki Certyfikujące, akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. dwuletniej gwarancji na oferowane wyposażenie.

Prawidłowe brzmienie działu III pkt 2 SIWZ:

2. Zadanie II – Dostawa wykładziny ochronnej (720 m. kw.) oraz wózka do transportu wykładziny – 1 szt.

Opis wykładziny ochronnej:

Płyty wykonane z włókniny igłowanej w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym na trwałym spodzie antypoślizgowym w jasnym kolorze, gwarantującym doskonałe przyleganie do podłogi. Wykładzina ochronna winna zabezpieczyć powierzchnię podłogi sportowej:

- na czas imprez pozasportowych
- przed niepożądanymi czynnikami typu: niedopałki papierosów, rozlane płyny, resztki jedzenia,
- nieodpowiednie obuwie (szpilki, podkute buty).

Wykładzina winna charakteryzować się wysoką wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne i rozdarcia, odpornością na ogień wg normy EN - 13501-1 oraz posiadała atest higieniczny PZH.

Parametry wykładziny ochronnej:

Tłumienie dźwięku: ok. 18-19 dB.

Max. wymiary płyty: 1000x2000mm

Min. grubość całkowita: 6mm

Max. waga całkowita : 4000g/m² (8000g/płyta)

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć:

- próbkę oferowanej wykładziny o w wymiarach nie mniejszych niż: 70mmx140mm,
- kartę techniczną,
- wzór karty gwarancyjnej z warunkami gwarancji
- kopię atestu p. poż.,
- kopię atestu higienicznego.

Parametry wózka do transportu płyt wykładziny

Rama wózka wykonana z kształtowników stalowych malowanych proszkowo. Wózek wyposażony w 2 koła stałe oraz 2 koła skrętne z hamulcem. Platforma wózka wykonana z płyty. Dopuszczalne obciążenie wózka 1200kg. Max. szerokość wózka – 1000mm, długość - 2500 mm, wysokość 1325 mm.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć:

- kartę techniczną,
- wzór karty gwarancyjnej z warunkami gwarancji,
- certyfikat lub atest bezpieczeństwa wydany przez jednostki Certyfikujące, akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. dwuletniej gwarancji na oferowane wyposażenie.

2. W dziale VIII pkt 5 SIWZ –Opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Dział VIII pkt 5 SIWZ brzmi:

5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty na zadanie II należy dołączyć:

- próbkę oferowanej wykładziny w wymiarach 1 płyty,
- kartę techniczną wykładziny,
- wzór karty gwarancyjnej wykładziny z warunkami gwarancji
- kopię atestu p. poż. wykładziny,
- kopię atestu higienicznego wykładziny
- kartę techniczną wózka do przewozu wykładziny,
- wzór karty gwarancyjnej z warunkami gwarancji na wózek do przewozu wykładziny,
- certyfikat lub atest bezpieczeństwa wydany przez jednostki Certyfikujące, akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji na oferowany wózek do przewozu wykładziny.

Prawidłowe brzmienie działu VIII pkt 5 SIWZ:

5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty na zadanie II należy dołączyć:

- próbkę oferowanej wykładziny o w wymiarach nie mniejszych niż: 70mmx140mm,
- kartę techniczną wykładziny,
- wzór karty gwarancyjnej wykładziny z warunkami gwarancji
- kopię atestu p. poż. wykładziny,
- kopię atestu higienicznego wykładziny
- kartę techniczną wózka do przewozu wykładziny,
- wzór karty gwarancyjnej z warunkami gwarancji na wózek do przewozu wykładziny,
- certyfikat lub atest bezpieczeństwa wydany przez jednostki Certyfikujące, akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji na oferowany wózek do przewozu wykładziny.

W dziale XII pkt 9 e SIWZ –XII. Opis sposobu przygotowywania oferty.

Dział XII pkt 9 e SIWZ brzmi:

e) 5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty na zadanie II należy dołączyć:

- próbkę oferowanej wykładziny w wymiarach 1 płyty,
- kartę techniczną wykładziny,
- wzór karty gwarancyjnej wykładziny z warunkami gwarancji
- kopię atestu p. poż. wykładziny,
- kopię atestu higienicznego wykładziny
- kartę techniczną wózka do przewozu wykładziny,
- wzór karty gwarancyjnej z warunkami gwarancji na wózek do przewozu wykładziny,
- certyfikat lub atest bezpieczeństwa wydany przez jednostki Certyfikujące, akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji na oferowany wózek do przewozu wykładziny.

**MIASTO I GMINA
IOTRÓW KUJAWSKI**
ul. Kościelna 1
88-230 PIOTRÓW KUJAWSKI

Prawidłowe brzmienie działu XII pkt 9 e SIWZ:

- e) 5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty na zadanie II należy dołączyć:
- próbkę oferowanej wykładziny o w wymiarach nie mniejszych niż: 70mmx140mm,
 - kartę techniczną wykładziny,
 - wzór karty gwarancyjnej wykładziny z warunkami gwarancji
 - kopię atestu p. poż. wykładziny,
 - kopię atestu higienicznego wykładziny
 - kartę techniczną wózka do przewozu wykładziny,
 - wzór karty gwarancyjnej z warunkami gwarancji na wózek do przewozu wykładziny,
 - certyfikat lub atest bezpieczeństwa wydany przez jednostki Certyfikujące, akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji na oferowany wózek do przewozu wykładziny.

Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Miasta i Gminy
Jarosław Waszak
mgr Jarosław Waszak